



Описание на продукта

Isonit roof-coating е хидроизолационно цветно покритие за бетонни, керамични, каменни и циментови основи, съставено от 100% чиста акрилна смес, притежаваща 197% еластичност. **Isonit** е хидроизолиращ и паро-пропусклив продукт, позволяващ на повърхността да диша. **Isonit** е продукт, лесен за полагане, бързосъхнещ и устойчив на UV лъчи.

Начин на употреба и предназначение

Преди употреба на **Isonit roof-coating** повърхността се измива с **Iso A-Clean**, премахващ натрупаните мъхове, лишеи и плесен, като по този начин се осигурява дълготрайност на покритието **Isonit**. Преди нанасянето на **Isonit** повърхността трябва да бъде суха, обезпрашена и не трябва да вали дъжд в близките 4-6 часа.

Първата ръка **Isonit** се разрежда с 10-20% вода и служи като грунд.

Втората ръка се нанася след изсъхване на първия слой в интервал от 1-6 часа.

Забележка: Направете предварителен тест на **Isonit** върху повърхността, за да установите нейната абсорбция.

Технически характеристики

Начин на полагане: Четка, мече, бояджийски пистолет. **Цветовете:** Черен, тъмно сив, тъмно кафяв, керемидено червен, бордо, както и 25 други цвята по заявка за количество. **Разреждане:** С вода (10%).

Температура при полагане: От 5 °C до 30 °C. **Разходна норма:** Върху порьозен материал - 1 л. за 4-10 m² (две ръце). **Гланц:** 50, 20 или 12. **Време за съхнене:** ≈ 1 час при 20 °C. **Почистване на инструментите:** С вода. **Съхранение:** На сухо, проветриво и незамръзващо място, недостъпно за деца.

Продуктът **Isonit roof-coating** е базиран на нанотехнология и е сертифициран по всички европейски и екологични стандарти.